

Nahika Q

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. WLQ44TB




Empotrable



Producto sostenible certificado



Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.09	6346	47.4°	991	
	1.08	991	47.3°	997	
	1.08	997	47.3°	997	
1.0	2.17	1586	47.4°	248	
	2.17	248	47.3°	249	
	2.17	249	47.3°	249	
1.5	3.26	705	47.4°	110	
	3.25	110	47.3°	111	
	3.25	111	47.3°	111	
2.0	4.35	397	47.4°	62	
	4.33	62	47.3°	62	
	4.33	62	47.3°	62	
2.5	5.44	254	47.4°	40	
	5.42	40	47.3°	40	
	5.42	40	47.3°	40	
3.0	6.52	176	47.4°	28	
	6.50	28	47.3°	28	
	6.50	28	47.3°	28	

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 94.6°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 94.8°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.




Downlights Empotrables: Nahika Q. Marco fabricado en fundición de aluminio. Lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3780 lm
Flujo de salida	3439 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	95
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	27,61
Potencia (W)	25,1
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	1,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto

* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 70% del valor inicial.